

## Einsatzbereich EXPANDO T

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum Beschlägen auf dünnen Frontmaterialien im Möbelbau. Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.

## Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung

Von Blum getestete Materialien	Mindestanzugmoment (Nm)
Spanplatte (Querzugfestigkeit > 0.4 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
MDF (Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralwerkstoffe	2
Naturstein Granit Nero Assoluto	3
Kunststein Quarzkomposit	3
Keramikplatten	3

## Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.

## Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr zu unserem neuen Befestigungssystem EXPANDO T für Türen, Klappen und Auszüge.



➤ [www.blum.com/EXPANDO\\_T\\_3](http://www.blum.com/EXPANDO_T_3)