

Mini-rosaces HOPPE

Mini-rosaces HOPPE : Design minimaliste


Les nouvelles mini-rosaces mettent en scène les poignées de porte de manière inédite. Une fois montées sur la porte, elles sont à peine visibles. Ainsi la poignée est davantage mise en valeur, jamais le design de la poignée et de la porte n'avaient été aussi bien coordonnés.




Préparation de la porte

Les rosaces étant réduites au minimum, la porte doit impérativement faire l'objet d'une préparation des plus précises !

Un alésage de diamètre 22 mm doit être réalisé pour le trou de béquille. Pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé d'utiliser une perceuse spéciale ou une machine-outil à commande numérique.



Poignées avec mini-rosaces HOPPE, **sans rosace à entrée de clé**



Poignées avec mini-rosaces HOPPE, **avec rosaces de condamnation/décondamnation**

Montage

Les rosaces de béquille sont maintenues sur la porte par la fixation des poignées avec le **carré à montage rapide HOPPE**, un mécanisme de blocage breveté et développé par HOPPE.

Les rosaces à entrée de clé M846S sont simplement mises en place. Pour les rosaces pour salle de bains/WC MSK91/845S/OL45, l'olive de condamnation et la pastille de décondamnation sont assemblées et fixées à l'aide d'un carré. Dans les deux cas, du silicone garantit une tenue supplémentaire des rosaces à entrée de clé sur la porte.