

## PS-SR225S Sécurité de panneau en acier galvanisé – 225mm

UTILISATION: 

### SPÉCIFICATIONS:

GAMME **PANELSAFE PS**

La sécurité de panneau anti-sismique en acier galvanisé est la solution idéale pour des installations à grande échelle en architecture, nécessitant de contrôler et de sécuriser les panneaux lors de la dépose. La sécurité de panneau permet de suspendre le panneau au-dessous du plafond pour un entretien pratique derrière le panneau ou pour sécuriser la dépose du panneau. Installer avec une vis ou une eurovis. Dérocher simplement la suspenste des vis pour retirer le panneau.

Longueur 225mm. Charge de rupture de 144kg pour le PS-SR225S dans les applications murales ou de plafond.

PS-SR225S



#### UTILISÉ AVEC:

**PC** Gamme Standard,  
**LP** Gamme Low Profile,  
**VL** Gamme Very Low Profile,  
**MC** Gamme Métal

#### COMPOSITION:

Acier galvanisé

### AVANTAGES

- Solution économique pour des applications à grande échelle
- Pas d'outillage spécifique requis pour l'installation
- Installer directement sur la structure avec des vis
- Sécuriser le retrait des panneaux
- Sécurité sismique des panneaux de plafond – prévient la chute des panneaux

### APPLICATIONS

- Panneaux de plafond
- Panneaux muraux
- Grands panneaux
- Panneaux d'inspection technique

### INSTALLATION: Vue en coupe montrant le montage type

