

## Toepassingsgebied EXPANDO T

EXPANDO T is geschikt voor de bevestiging van Blum-beslag op dunne plaatmaterialen in de meubelbouw. Bij voldoende stabiliteit en stevigheid kunnen plaatmaterialen vanaf 8 mm dikte worden gebruikt.

## Toepassingsgebied en aanbeveling voor verwerking

Door Blum geteste materialen	Minimum aandraaimoment (Nm)
Spaanplaat (dwarstreksterkte > 0.45 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
MDF (dwarstreksterkte > 0.6 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineraalcomposiet	2
Natuursteen graniet Nero Assoluto	3
Kunststeen kwartscomposiet	3
Keramiekplaten	3

## Uitsluiting van aansprakelijkheid

Blum kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik van EXPANDO T in combinatie met niet vermelde materialen of in combinatie met beslag van andere fabrikanten. Wij raden aan om de montage te laten uitvoeren door een ervaren meubelfabrikant.

## Verdere informatie

Ontdek meer over ons nieuwe bevestigingssysteem EXPANDO T voor deuren, klapdeuren en voorraadlades.



> [www.blum.com/EXPANDO\\_T\\_3](http://www.blum.com/EXPANDO_T_3)