



Fixation murale :
→ page 73

Ferrure pour portes coulissantes jusqu'à 40 kg par vantail. Hauteur minimale d'installation.

La ferrure

HAWA-Junior 40/B, pour portes jusqu'à 40 kg par vantail, est équipée de suspension à profils porteurs permettant une hauteur minimale d'installation.

Données spécifiques HAWA-Junior 40/B

- suspension à profils porteurs
- hauteur minimale d'installation
- faible bruit
- réglable en hauteur ± 3 mm
- butée de rails à blocage réglable

Garniture pour 1 porte coulissante, sans rail de roulement

| | no |
|---|-------|
| HAWA-Junior 40/B | 19475 |
| Pour ensemble à 2 portes coulissantes, veuillez commander 2 garnitures. | |

Garniture comprenant

| | pièces | no |
|--|--------|-------|
| | 2 | 10420 |
| | 2 | 19631 |
| | 2 | 21520 |
| | 1 | 10640 |
| | 1 | 10629 |
| | 1 | 14427 |
| | 1 | 10793 |
| | 1 | 19931 |

Rails de roulement

Attention: - les distances entre les trous varient
- de légères divergences de teintes sont possibles

| | mm | no |
|--|------------|-------|
| | 1400 | 10213 |
| | 1600 | 10214 |
| | 1800 | 10215 |
| | 2000 | 10216 |
| | 3000 | 18530 |
| | 4000 | 18531 |
| | 6000 | 10211 |
| | sur mesure | 10217 |

Planification/exécution

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de montage no 17689. (→ www.hawa.ch → HwAWA-Productfinder)

Les ferrures HAWA-Junior peuvent aussi être utilisées pour les portes en verre. Demandez les documents correspondants.

Accessoires

| | | no |
|--|----------------|-------|
| | | 14540 |
| | | 20901 |
| | chromé mat | 20773 |
| | imitation inox | 21473 |
| | | 25963 |
| | | 25957 |
| | | 25958 |
| Pour accessoires complémentaires : → pages 68 – 83 | | |